

# ES-EL-25M系列 定焦镜头CCTV系列

## ES-EL-25M系列

- 千万级别像素镜头成像卓越，保证图像的清晰度。
- 光圈范围F2.8-F16。
- 手动光圈快速调节，完美匹配高精度应用。



## 型号说明

### ES-EL1228-25M

2M: 2百万分辨率 5M: 5百万分辨率  
 6M: 6百万分辨率  
 10M: 1000万分辨率  
 20M: 2000万分辨率  
 25M: 2500万分辨率

12: 镜头焦距  
 28: 接圈大小

镜头系列  
 YG: Younger  
 C: Convention  
 EL: entry level

镜头类别  
 ES: Economy-Simple  
 HP: high-performance

## 规格说明

| ES-EL1228-25M | ES-EL1628-25M |
|---------------|---------------|
|               |               |
| ES-EL2528-25M | ES-EL3528-25M |
|               |               |
| ES-EL5028-25M | ES-EL7528-25M |
|               |               |

| 镜头型号          | 焦距 (mm) | 光圈范围     | 光圈调节 | 对焦范围        | 畸变           | 接口  | 重量 (g)   | 镜头尺寸       | 搭配芯片 | 视场角度 (水平*垂直)  |
|---------------|---------|----------|------|-------------|--------------|-----|----------|------------|------|---------------|
| ES-EL1228-25M | 12      | F2.8-F16 | 手动   | 0.1m ~ Inf  | -0.22% @0.5m | C接口 | 204.5±2g | Φ47×74.7mm | 1.2" | 62.63° 55.51° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 61.22° 46.86° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 58.02° 40.69° |
| ES-EL1628-25M | 16      | F2.8-F16 | 手动   | 0.15m ~ Inf | -0.09% @0.5m | C接口 | 126±2g   | Φ35×54mm   | 1.2" | 49.05° 43.08° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 47.86° 36.01° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 45.17° 31.09° |
| ES-EL2528-25M | 25      | F2.8-F16 | 手动   | 0.15m ~ Inf | -0.07% @0.4m | C接口 | 78±2g    | Φ35×44.9mm | 1.2" | 32.56° 28.35° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 31.71° 23.50° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 29.81° 20.19° |
| ES-EL3528-25M | 35      | F2.8-F16 | 手动   | 0.2m ~ Inf  | -0.08% @0.5m | C接口 | 81.9±2g  | Φ35×45.7mm | 1.2" | 23.56° 20.46° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 22.93° 16.90° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 21.53° 14.49° |
| ES-EL5028-25M | 50      | F2.8-F16 | 手动   | 0.25m ~ Inf | 0.02% @0.5m  | C接口 | 96.2±2g  | Φ35×56.6mm | 1.2" | 16.61° 14.40° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 16.16° 11.87° |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 15.16° 10.17° |
| ES-EL7528-25M | 75      | F2.8-F16 | 手动   | 0.45m ~ Inf | 0.01% @0.6m  | C接口 | 132±2g   | Φ35×68.6mm | 1.2" | 11.12° 9.62°  |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1.1" | 10.81° 7.92°  |
|               |         |          |      |             |              |     |          |            | 1"   | 10.14° 6.77°  |