

性能简介

总线接口千兆以太网卡兼容PCI Express 1.0a标准，采用Intel 82573芯片，自动适应10/100/1000 Mbps速率，支持全双工半双工工作模式。支持多种网络操作系统，能提供比已往PCI网卡更高的性能、更低的CPU占用率、更出色的兼容性。



技术参数

总线接口	PCI-E X1
标准	IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.2、IEEE 802.3ac、IEEE 802.3az、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad
接头	1 × RJ45
支持相机类型	千兆网口工业相机
支持相机数量	1 个
相机接口速率	10/100/1000 Mbps
传输距离	10Base / 100Base-Tx Category 5最大距离为100米、1000Base-T Category 5E最大距离为100米
Boot Rom	不支持
全双工/半双工	全双工/半双工自适应
LED指示灯	2个指示灯，Link/ACT指示灯
主芯片	Intel 82573
金属支架	长，短挡板
适用领域	台式机，工作站，服务器
驱动支持	Microsoft Windows(32 & 64 bit)、SCO UnixWare* 7.x、Open Unix* 8.0、Novell ODI*、Novell Netware*、SUSE Linux Enterprise Server* 9.0、Red Hat Enterprise Linux * 4.0、Linux*、FreeBSD*、Sun Solaris*、Microsoft DOS*、VMWare ESX*
功能特点	支持远程唤醒(WOL)，VLAN汇聚，软路由等等。

产品图

