

工业显示器

DTM-K240S

- 采用工业级高亮度显示屏，寿命更长
- 支持 壁挂式、桌面式、嵌入式安装
- 可选择触摸屏，性能稳定，定位精准无漂移，灵敏度高，触控感好



产品参数

液晶面板	曲率	直面
	尺寸	23.8
	背光类型	ELED
	分辨率	1920(RGB)*1080
	背光类型	ELED
	显示尺寸(H*V)	527.04(宽)×296.46(高)mm
	刷新率	60Hz
	比例	16:9
	亮度	180±20cd/m2
	对比度	5000:1(Typ.)
	色数	16.7M
	响应速度	8(Typ.)(G to G)
	可视角度(水平/垂直)	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
	色域	NTSC
	默认色温	6500
音频接口	VGA	1个
	HDMI	1个
	AUDIO OUT(耳机输出)	1个
电源	输入电压	DC 12V/3A
	类型	外置适配器
	AC输入功耗	26W
	待机功耗(最大)	≤0.5W
	指示灯模式(开机, 待机)	Power on:Blue or RED(LED)
结构	产品尺寸(裸机):	542*322-80mm(底座)
	产品净重	约2.5kg
	外箱尺寸(单位: mm)	610*120*405mm
工作环境	存储温度	-20℃~60℃
	工作温度	0℃~40℃
	存储湿度	5~90%(无结露)(40摄氏度)
	工作湿度	10~85%RH

产品信息

